

HEINE Binokularlupen Übersicht

	HR	HR-C	HRP	C
Vergrößerung				
2x	<input type="checkbox"/>			
2.3x				<input type="checkbox"/>
2.5x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.5x			<input type="checkbox"/>	
4x			<input type="checkbox"/>	
6x			<input type="checkbox"/>	
Arbeitsabstand				
250 mm (mit Vorsatzlupen)	<input type="checkbox"/>	--	--	--
340 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
450 mm	--	--	--	<input type="checkbox"/>
520 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Tragevarianten				
S-Frame 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Kopfband Lightweight 	--	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>
Kopfband Professional 	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Einfacher Metallrahmen 	--	--	--	<input type="checkbox"/>
Zubehör				
Vorsatzlupen	<input type="checkbox"/> (für 340 mm)	--	--	--
Schutzgläser	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED LoupeLight (Seite 125/126)				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Eigenschaften				
i-View Funktion*	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Modular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Wasserabweisend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Achromat Optik	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Optionale Fehlsicht- korrektur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Seite	118/119	120	121	122

*i-View Funktion: Ermöglicht jeden Blickwinkel und die Lupe kann unabhängig vom Lichtstrahl der LED LoupeLight nach oben weggeschwenkt werden.